DESCRIÇÃO:

RESIPRIMER-T é uma emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura, podendo ser aplicada em superfícies úmidas e secas, de fácil aplicação e alto rendimento.

USOS:

RESIPRIMER T é indicado para: Impermeabilização de materiais cimentícios como concreto, fibrocimento, argamassas, rebocos e emboços, entre outros; Impermeabilizações de fundações, baldrames e alicerce, muros de arrimo lado da terra, pisos em contato com o solo e materiais cimentíceos enterrados; Como primer nas impermeabilizações com manta asfáltica e RESIPRIMER M, pintura de proteção de madeiras expostas ao sol como réguas de curral ou enterradas como mourões.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;
- ☑ Boa aderência a substratos cimentíceos;
- ☑ Forma um revestimento elástico, impermeável e resistente às intempéries.
- ☑ Isento de solventes e componentes poluentes, ambientalmente correto;
- ☑ Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO
Densidade	1,00 g/cm³
PH	7 ± 2
Base química	asfaltos emulsionados em água
Aspecto/Cor	Emulsão líquida Úmido: Marrom Curado: Preto
Intervalo entre demãos	4 h
Tempo de cura total	± 7 dias

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação se devidamente armazenado em sua embalagem original, sem danos e lacrada, mantida em temperatura entre 10°C e 30°C.

EMBALAGENS: Galão 3,6 Kg, balde 18 Kg e tambor de 200 Kg.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

QUALIDADE DO SUBSTRATO. A superfície deverá estar regularizada, com acabamento desempenado, limpas, livres de óleos, graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) seca ou úmida, porém não saturada.

PREPARO DO PRODUTO. Misturar bem o produto antes de usar. **RESIPRIMER-T** já vem pronto para uso.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- ☑ Para aplicação utilizar rolo de textura, trincha ou brocha. **RESIPRIMER T** é aplicado como pintura em demãos. Diluir a primeira demão em 10 % de água limpa, para melhor penetração no substrato. Aplicar mais duas demãos puro com intervalo mínimo de 4 horas entre cada uma. O **RESIPRIMER-T** pode ser aplicado em substratos com alguma umidade residual, porém a aplicação da manta somente poderá ser iniciada após total secagem do substrato imprimado.

- ☑ Produto não indicado para utilização em caixas d'água, reservatórios e superfícies metálicas. Proteja o **RESIPRIMER T** com uma proteção mecânica evitando assim a ação direta do sol e criando uma resistência ao tráfego e a abrasão.

CONSUMO/RENDIMENTO:

Aproximadamente 0,3 a 0,5 litro/m²/ demão.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação imediatamente após o uso utilizando solvente do tipo querosene, ou agua imediatamente após a aplicação. O produto endurecido ou curado só poderá ser removido mecanicamente.

SEGURANÇA

Prevenção: Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Use luvas de proteção, óculos para proteção ocular e máscara.

Medidas de higiene: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Não comer nem beber durante o uso. Não fumar durante o uso, Lavar as mãos antes de interrupções e no final do dia de trabalho

Perigo: Em contato com os olhos pode provocar irritação ocular grave. Em contato com a pele pode provocar irritação na pele e reações alérgicas. Pode provocar irritação nas vias respiratórias, sonolência ou vertigem. Precaução: Se for necessário, consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças

Inalação:
Após exposição prolongada remova para local ventilado, procurar auxílio médico.

Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e sapatos contaminados, lavar com água e sabão em abundância. Havendo irritação e sensação de queimadura procure auxílio médico.Contato com os olhos: Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar, se a irritação continuar consultar um especialista.

Contato com os olhos: Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar, se a irritação continuar consultar um Especialista.

Ingestão: Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois não dar leite nem bebidas alcoólicas, procurar auxílio médico imediatamente.

Precaução: Se for necessário, consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças.

Notas para o médico: Tratamento sintomático. Contatar um Centro de Toxicologia.

Orientação para prevenção de fogo e explosão: Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndios.

Disposição: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas. Impregnar com material absorvente inerte por exemplo, areia, sílica gel, serragem.
Recomendação geral: Sair da área perigosa, consultar um médico, mostrar a FISPQ ao médico de plantão.

Armazenamento: Armazene em local bem ventilado, mantenha o recipiente hermeticamente fechados. Disposição: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas. Impregnar com material absorvente inerte por exemplo, areia, sílica gel, serragem.